

Benutzerrechte für Metrosoft CM

Für die **Installation** und den **Betrieb** von Metrosoft CM müssen in der Registrierdatenbank (Registry) unabhängig von der Version des Windows Betriebssystems spezielle Benutzerberechtigungen definiert sein.

Die in diesem Dokument beschriebenen Benutzerrechte sind auf die aktuelle Version **Metrosoft CM 3.111** abgestimmt, gelten gleichzeitig aber auch für alle früheren CM 3.x Versionen.

1. Installation von Metrosoft CM

Die Installation von Metrosoft CM **muss zwingend** mit einem Benutzerkonto, welches über **Administratorenrechte** verfügt, durchgeführt werden.

Wird Metrosoft CM unter Windows 7 (32- oder 64-Bit) installiert, empfehlen wir nicht das Standard-Programmeverzeichnis zu verwenden, sondern ein benutzerspezifisches. (z.B. C:\Metrosoft\Cm3)

Während der Installation von Metrosoft CM werden folgende Einträge in der Registrierdatenbank erstellt oder verändert:

HKEY_CLASSES_ROOT (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes)

- \.mki
Extension .mki für die Benutzung des Metrokey FieldUpdate Programms
- Diverse Unterschlüssel (ca. 1200)
Registrierung notwendiger globaler Softwarekomponenten

HKEY_LOCAL_MACHINE

- \Software\Metromec (inkl. sämtlicher Unterschlüssel)
Globale Einstellungen sämtlicher Metrosoft CM Versionen
- \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths
Application Path von Microsoft vorgeschrieben
- \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Eintrag für das Entfernen von Metrosoft CM
- \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs\
Von unterschiedlichen Programmen gemeinsam verwendete Komponenten

HKEY_CURRENT_USER

- \Software\Metromec (inkl. sämtlicher Unterschlüssel)
Benutzerspezifische Einstellungen sämtlicher Metrosoft CM Versionen
- \AppEvents\EventLabels
Akustische Ereignisse für Metrosoft CM
- \AppEvents\Schemes
Akustische Ereignisse für Metrosoft CM

