

**WENZEL**



Produkte und Module  
Metrosoft *QUARTIS*® R12



## Produkte – die umfangreiche Grundausstattung

Die Metrosoft QUARTIS Produkte enthalten eine umfangreiche Sammlung von Funktionen für die Koordinatenmesstechnik. Für erweiterte und individuelle Funktionalität werden die Produkte mit Modulen ergänzt.

### ■ Metrosoft QUARTIS

Metrosoft QUARTIS ist das Standardprodukt für das Messen und Auswerten auf Koordinatenmessgeräten. Die Erfassung und Programmierung kann online und offline erfolgen. In der 3D Grafik werden Koordinatenmessgerät, Werkstück (CAD-Modelle im ACIS Format) und Messresultate dargestellt.

Elemente können mit frei wählbaren Messstrategien, unterschiedlichen Ausgleichsrechnungen (Gauss, Tschebyscheff, Hüll, Pferch, Tangential) und normierten Filtern berechnet und ausgewertet werden.

Eine Kollisionsüberwachung erkennt und warnt vor Kollisionen mit dem Werkstück (CAD-Modell).

Die rechnerische Fehlerkorrektur der Messgerätgeometrie (CAA) und Temperaturkompensation garantieren bestmögliche Messresultate.

Für die Ausrichtung sind neben den Basisfunktionen „Haupttrichtung, Nebenrichtung und Nullpunkt“ auch ein leistungsstarker Bestfit für Freiform und Geometrie sowie eine RPS Ausrichtung verfügbar.

Form- und Lageauswertungen nach ISO 1101 / ASME Y14.5M, Statistikfunktionen mit Maschinen- und Prozessfähigkeit (SPC) sowie die flexible Berichterstellung sind ebenfalls enthalten.

Die Schnellwahltafel und die Benutzerverwaltung stellen eine einfache Benutzerführung zum Ausführen von Messprogrammen zur Verfügung. Mit einem entsprechenden Lesegerät können Messprogramme mittels Barcode, QR-Code oder Datamatrix-Code gestartet werden.

Messresultate und -programme werden in der integrierten relationalen Datenbank gespeichert und verwaltet. Die Datenbank kann mit benutzerdefinierten Eigenschaften individuell erweitert werden.

Die Sprache der Benutzeroberfläche und der Messberichte sind getrennt einstellbar.

Folgende Sprachen sind verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Simplified Chinese, Slowakisch, Spanisch, Tschechisch, Ungarisch.

Folgende Messgeräte (Steuerungen, Zähler, Server) können betrieben werden:

WENZEL WPC 2030, WENZEL WPC 2040, WENZEL WPZ 50 / WPZ 55, WENZEL WPZ 100, WENZEL PointMaster, WENZEL exaCT Analysis, I++ DME Server und Leadshine ENC7480.

### ■ Metrosoft QUARTIS Offline

Metrosoft QUARTIS Offline ist das Produkt für die reine Offline-Programmierung. Es kann keine Verbindung zu einem Messgerät hergestellt werden. Ansonsten sind dieselben Funktionen wie im Produkt Metrosoft QUARTIS enthalten.

#### **Hinweise:**

Zum Offline-Programmieren werden auf einer Metrosoft QUARTIS Offline Lizenz dieselben Anwendungs- und Geräte-Module benötigt, wie auf der Lizenz zum Messgerät. Um z. B. einen Tasterschwenk offline zu programmieren, muss das Modul IPH vorhanden sein.

Die Verfahrensbewegungen von PH20 und REVO können mit Metrosoft QUARTIS Offline nicht simuliert werden. Dafür wird das Produkt Metrosoft QUARTIS zusammen mit einer Offline-Version der UCC Server Software benötigt.

## Anwendungs-Module – erweitern die Basisfunktionalität

Die Anwendungsmodule erweitern die Basisfunktionalität der Metrosoft QUARTIS Produkte mit leistungsstarker Funktionalität für bestimmte Anwendungen.

### ■ CURVE

Das Modul CURVE erlaubt das CNC-Messen von ebenen Kurven gegen Nennkurven sowie das Erfassen ebener Kurven ohne CAD-Modell. Die Tasterradiuskorrektur erfolgt dreidimensional. Die Profilformtoleranz „Linienform“ kann mit oder ohne Bezug sowie mit einseitiger oder ungleich aufgeteilter Toleranzzone ausgewertet werden. In der Elementgrafik wird die Kurve samt Toleranzzone dargestellt. Kurven können mit einer Extraktfunktion in Geraden und Kreise aufgeteilt werden.

### ■ SURF

Das Modul SURF erlaubt das CNC-Messen von Flächen sowie Punkten und Kantenpunkten mit Projektion auf das CAD-Modell. Die Tasterradiuskorrektur erfolgt senkrecht zur CAD-Fläche. Die Profilformtoleranz „Flächenform“ kann mit oder ohne Bezug sowie mit einseitiger oder ungleich aufgeteilter Toleranzzone ausgewertet werden.

### ■ Q-DAS

Das Modul Q-DAS stellt den Export von Messresultaten im Q-DAS ASCII-Transfer-Format zur Verfügung. Die zu exportierenden K-Felder können frei konfiguriert werden.

### ■ IMPEX-ELEM

Das Modul IMPEX-ELEM stellt den Import und Export von Punkt- und Elementdaten in folgenden Formaten zur Verfügung: VDA-FS, IGES und ACIS.

Ausrichtungen können als Transformationsmatrix (TMAT) an WENZEL exaCT Analysis oder WENZEL PointMaster übergeben werden.

### ■ DMIS

Das Modul DMIS erlaubt das direkte Ausführen (Interpretieren) von DMIS Programmen. Unterstützt werden die DMIS Standard 5.2 Funktionen für das Messen von Geometrie mit schaltendem Sensor, alle in Metrosoft QUARTIS verfügbaren Konstruktionen und Auswertungen sowie Hochsprachkonstrukte wie Variablen, Bedingungen, Sprünge und Schleifen. Die Messresultate können in die standardisierte DMIS-Resultate-Datei (DMO) ausgegeben werden. Die DMIS Programme werden in einem komfortablen Editor angezeigt, wo sie auch bearbeitet, geprüft und gespeichert werden können.

## Geräte-Module – für optionale Messgeräte-Komponenten

Die Geräte-Module erweitern die Metrosoft QUARTIS Produkte für bestimmte MessgerätKomponenten und deren Anwendungen.

### ■ IPH (Indexing Probe Head)

Mit dem IPH Modul wird das Einmessen und Nutzen der folgenden indexierten Dreh-/ Schwenkköpfe von Renishaw unterstützt: PH10M, PH10MQ, PH10T, MH8, MIH, MH20i

Wird das Messgerät über einen I++ DME Server angesteuert, ist ein generischer indexierter Dreh-/ Schwenkkopf verfügbar.

### ■ CPH (Continuous Probe Head)

Mit dem CPH Modul wird das Einmessen und Nutzen eines stufenlosen Dreh-/Schwenkkopfs, der in beliebiger Richtung positioniert werden kann, unterstützt. Einmal eingemessen, kann in jeder Winkelposition direkt gemessen werden.

Mit dem CPH Modul wird der PH20, REVO und PHS1 von Renishaw unterstützt.

Wird das Messgerät über einen I++ DME Server angesteuert, ist ein generischer stufenloser Dreh-/ Schwenkkopf verfügbar.

### ■ PRC (Probe Changer)

Mit dem PRC Modul können folgende Tasterwechsler und Wechselmagazine von Renishaw eingemessen und genutzt werden: ACR1, ACR2, ACR3, FCR25, MCR20, SCR200, SCP80, SCP600.

### ■ SCAN

Das Modul SCAN erlaubt das Scannen der Elemente Gerade, Ebene, Kreis, Zylinder, Kegel, Kugel und Kurve mit messenden Tastersystemen. Normierte Filter und Ausreisser-Eliminierung garantieren optimale Resultate. Scannen erfolgt auf vorgegebenen oder nicht vorgegebenen Scanbahnen. Besonders schnelles Scannen ist mit einer WENZEL WPC 2040 Steuerung und Ethernet Anbindung möglich.

Das Modul SCAN erlaubt das selbstzentrierende Erfassen von Punkten in Zentrierbohrungen, Kegeln, V-Nuten, Verzahnungen, etc.

Die messenden Tastersysteme SP25, SP600, SP80 und REVO von Renishaw werden unterstützt.

### ■ MMM (Multiple Machine Mode)

Mit dem MMM Modul können bis zu acht Messgeräte (Ständer) im Mehrgerätebetrieb oder im Mehrgeräteverbund simultan angesteuert werden. Dabei steht eine vorausschauende Kollisionsüberwachung zwischen den Messgeräten, welche auf mitlaufenden Sicherheitszonen beruht, zur Verfügung.

Mehrgerätebetrieb: Eine Metrosoft QUARTIS steuert mehrere Messgeräte über DMIS-Programme.

Mehrgeräteverbund: Mehrere Metrosoft QUARTIS steuern mehrere Messgeräte über QUARTIS- oder DMIS-Programme, wobei in jeder QUARTIS des Verbundes das MMM Modul freigeschaltet sein muss.

Das Modul MMM ermöglicht die Kopplung der einzelnen Messgeräte (Ständer) für ein gemeinsames Referenzkoordinatensystem.

## CAD-Schnittstellen-Module – die Basis für effizientes Messen

Die CAD-Schnittstellen-Module erlauben das Einlesen von CAD-Modellen unterschiedlicher Formate. Metrosoft QUARTIS verwendet intern das ACIS Format von Spatial Corporation. Datensätze im ACIS Format (bis Version 25.0.1) können ohne spezielles Modul eingelesen werden.

### ■ VDA-FS

Import von CAD-Daten im VDA-FS Format (Versionen 1.0 + 2.0)

### ■ IGES

Import von CAD-Daten im IGES Format (bis Version 5.3)

### ■ STEP

Import von CAD-Daten im STEP Format (Versionen AP203 + AP214)

### ■ DXF

Import von 2D-CAD-Daten (Kurven) im DXF (AutoCAD) Format (Versionen 2000/2002 + R12)

### ■ CATIA-4

Import von CAD-Daten im CATIA V4 native Format (Versionen 4.1.9 + 4.2.4)

### ■ CATIA-5

Import von CAD-Daten im CATIA V5 native Format (Versionen R8 - R24)

Import von CAD-Daten im CATIA V6 Format (Version R2014), wenn diese vorgängig aus der CATIA V6 Datenbank als CATPart oder CATProduct Dateien exportiert werden.

### ■ PRO-E

Import von CAD-Daten im Pro/ENGINEER, Creo native Format (Versionen 16 - Creo 3.0)

### ■ NX

Import von CAD-Daten im Siemens NX (früher Unigraphics) native Format (Versionen NX 1 – NX 9)

### ■ PS

Import von CAD-Daten im Parasolid native Format (Versionen 10 - 27)

### ■ SE

Import von CAD-Daten im Solid Edge native Format (bis Version v20 + ST7)

### ■ SW

Import von CAD-Daten im SolidWorks native Format (Versionen 2003 - 2014)

### ■ INV

Import von CAD-Daten im Autodesk Inventor native Format (Versionen V11 - 2015)



**WENZEL Metromec AG**

Rheinfelsstrasse 1  
CH-7007 Chur / Schweiz  
Telefon: +41 81 257 07 00  
Fax: +41 81 257 07 01  
E-Mail: [info@metromec.ch](mailto:info@metromec.ch)  
Web: [www.metromec.ch](http://www.metromec.ch)

**WENZEL Group GmbH & Co. KG**

Werner-Wenzel-Strasse  
D-97859 Wiesthal / Deutschland  
Telefon: +49 6020 201-0  
Fax: +49 6020 201-1999  
E-Mail: [info@wenzel-group.com](mailto:info@wenzel-group.com)  
Web: [www.wenzel-group.com](http://www.wenzel-group.com)

Produkte\_Module\_QUARTIS\_R12\_DE\_20AE06 | © WENZEL Metromec AG  
Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische  
Weiterentwicklung vorbehalten.